



MESCOLATORI BAGNATORI



La macchina è composta da una vasca in acciaio al carbonio di grande resistenza è divisa in due parti: la prima aperta dove ruotano in senso opposto due alberi esagonali in acciaio, su cui sono montate delle palette mescolatrici, e la seconda è chiusa dove al posto delle palette vi sono delle spirali, che comprimono il materiale contro una griglia.



Le caratteristiche del Mescolatore Bagnatore MS sono molteplici e sono state studiate per la sempre più forte richiesta di produzioni altamente qualificate.

La macchina è stata concepita e realizzata per fare in modo che anche in condizioni di fermo o sosta temporanea, possa chiudersi ermeticamente ed evitare che il materiale trattenuto nella vasca di mescolazione e nella griglia non si essicchi evitando così di originare grumi che possano risultare estremamente dannosi per la produzione.

Questo problema è stato brillantemente risolto applicando nella bocca di entrata del Mescolatore e in quella d'uscita, delle serrande a ghigliottina pneumatiche con chiusura automatica nel momento in cui la macchina cessa di funzionare mantenendo inalterata l'umidità interna.

La seconda caratteristica di questa macchina eccezionale è quella di avere una trasmissione a velocità variabile, in modo da riuscire a mantenere nella vasca di mescolazione lo stesso livello di materiale sia con alte produzioni, che con produzioni più limitate, riuscendo così ad ottenere una perfetta omogeneità di impasto su tutta la massa da trafilare.

Potenza kW	Portata t/h
37	40

I dati riportati sono indicativi e possono essere variati senza preavviso.